


## Features

- ▶ 16CH 5Brid DVR Recorder
- ▶ Support H.264/H.264+ Video Compression
- ▶ FullHD output on VGA and HDMI
- ▶ Support P2P
- ▶ Support XVI Camera
- ▶ Support Coaxial control
- ▶ Support AHD, TVI, CVI, Analog SD, IP camera



SPECIFICATION		KP-1716P-GS4	
องค์ประกอบเฉพาะ: (System Function)	การถ่ายภาพ (Performance)	Full Pentaplex	
	แสดงภาพ (Display)(NTSC/PAL)	Real time	
	รองรับการเชื่อมต่อกล้อง (Camera Input)	16CH	
	ระบบกล้องที่เชื่อมต่อได้	CVBS	4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
		โหมด NVR (IP Camera)	4CH@5MP, 8CH@3MP
		CVBS+IP Camera	8CH@4MP+8CH@4MP
	รองรับเสียง (AudioInput/Output)	6CH/1CH	
	ชื่อกล้อง (Camera Title)	64 characters	
รองรับระบบอาร์ม (Alarm Input/Output)	4/1		
ระบบจอ (Monitor Function)	จอหลัก (Main Monitor)	HDMI/VGA	HDMI: 3840x2160,2048x1080,1920x1080, 1280x1024,1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080,1280x1024,1280x720,1024x768
		CVBS	N/A
ระบบบันทึกภาพ (Recording Function)	รูปแบบอัดไฟล์ (Video Compression)	H.264/H.264+	
	ขนาดภาพ (Resolution) / เฟรมการบันทึก (FPS)	4MP@8FPS,3MP@10FPS,1080P@15FPS,720P@25FPS	
	ความละเอียด(Quality)	Highest, Higher, Medium, Lower, Lowest	
	ระบบบันทึกต่อเนื่อง (Continue Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Motion Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบอาร์ม (Alarm Record)	Yes	
โปรแกรมทั่วไป (General Function)	ลำดับภาพ (Sequence)	Yes	
	เลือกการแสดงผลภาพ (Display Split)	Full Screen, 2x2, 1+7, 3x3, 4x4	
	รูปแบบเมนู (Interface)	GUI (Graphical User Interface)	
	ภาษา (Language)	English, SimpChinese, Italian, Spanish, Japanese, Russian, French, German, Portugal, Turkey, Poland, Romanian, Hungarian, Finnish, Farsi, Thai, Greek, Vietnamese, Brazilian, Hebrew, Indonesian, Arabic, Swedish, Czech, Bulgarian, Slovakia, Dutch	
		เมาส์ (Mouse)	Yes
		รีโมทคอนโทรล (Remote Control)	Yes
		ระบบตรวจจับการข้ามเส้น (Line Crossing Detection)	CH1 only
	ระบบตรวจจับการบุกรุก ขอบทาง (Intrusion Detection)	CH1 only	
	รองรับกล้อง PTZ (PTZ Camera Support)	Yes	
	ระบบฮาร์ดดิสก์ (Storage)	รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Interface Type)	SATA
จำนวน (HDD/Capacity)		2EA Up to 8 TB Capacity for each disk	
บันทึกซ้ำ (Over Write)		Yes	
ระบบดิจิทัลซูม (Digital Zoom)	ระบบภาพปัจจุบัน (Display Zoom)	Yes	
	ภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes	
ระบบเชื่อมต่อ (Interface)	พอร์ต USB	Yes,2 Port	
	ซีเรียลพอร์ต (RS-485)	Yes	
ระบบเครือข่าย (Network Function)	โปรโตคอล (Protocol)	TCP/IP, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE, SMTP, FTP	
	พอร์ตเชื่อมต่อ (Physical/Mac Layer)	1RJ45-10/100/1000Mbps Ethernet port	
	Remote Record/Remote Search	Yes	
	พอร์ต (Multi Port for forward)	80, 34567, 554	
	โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ (CMS)	JS_VMS	
	โปรแกรมทั่วไป (Browser)	Internet Explorer	
	ระบบ iOS และ Andriod OS	KENPRO Viewer	
ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)	USB Drive	Yes	
	HDD External	Yes	
	Network Backup	Yes	
ทั่วไป (General)	Power Supply	DC12V, 4A	
	Working Temperature	-10°C ~ 55°C (Humidity 10% ~ 90%)	
	Dimensions	255 x 236 x 44mm	