


KP-1808P-GL5

www.kenprocctv.com | 02-2220559

Features

- ▶ 8CH 5Brid DVR Recorder
- ▶ Support H.264/H.264+ Video Compression
- ▶ FullHD output on VGA and HDMI
- ▶ Support P2P
- ▶ Support XVI Camera
- ▶ Support Coaxial control
- ▶ Support AHD, TVI, CVI, Analog SD, IP camera



SPECIFICATION		KP-1808P-GL5	
องค์ประกอบจำเพาะ: (System Function)	การดำเนินงาน (Performance)	Full Pentaplex	
	แสดงภาพ (Display)(NTSC/PAL)	Real time	
	รองรับการเชื่อมต่อกล้อง (Camera Input)	8CH	
	ระบบกล้องที่เชื่อมต่อได้	CVBS	5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
		โคมิต NVR (IP Camera)	4CH@5MP, 8CH@3MP
		CVBS+IP Camera	4CH@5MP+4CH@5MP
	รองรับเสียง (AudioInput/Output)	4CH/1CH	
ชื่อกล้อง (Camera Title)	64 characters		
รองรับระบบอาร์ม (Alarm Input/Output)	N/A		
ระบบจอ (Monitor Function)	จอหลัก (Main Monitor)	HDMI/VGA	HDMI: 3840 x 2160, 2048 x 1080, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
		CVBS	N/A
ระบบบันทึกภาพ (Recording Function)	รูปแบบบีทียูเอ (Video Compression)	H.264/H.264+	
	ขนาดภาพ(Resolution) / เฟรมการบันทึก(FPS)	NTSC/PAL 5MP@11FPS, 4MP@15FPS, 3MP@18FPS, 1080P@25FPS	
	ความละเอียด (Quality)	Highest, Higher, Medium, Lower, Lowest	
	ระบบบันทึกต่อเนื่อง (Continue Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Motion Record)	Yes	
ระบบบันทึกตรวจสอบอาร์ม (Alarm Record)	N/A		
โปรแกรมทั่วไป (General Function)	ลำดับภาพ (Sequence)	Yes	
	เลือกการแสดงผลภาพ (Display Split)	Full Screen, 2x2, 1+7, 3x3	
	รูปแบบเมนู (Interface)	GUI (Graphical User Interface)	
	ภาษา (Language)	English, SimpChinese, Italian, Spanish,Japanese,Russian, French, German, Portugal, Turkey, Poland, Romanian, Hungarian, Finnish, Farsi, Thai, Greek, Vietnamese, Brazilian, Hebrew, Indonesian, Arabic, Swedish, Czech, Bulgarian, Slovakia, Dutch	
	เมาส์ (Mouse)	Yes	
	รีโมทคอนโทรล (Remote Control)	Yes	
	ระบบตรวจจับการข้ามเส้น (Line Crossing Detection)	CH1 only	
	ระบบตรวจจับการบุกรุก ของทาง (Intrusion Detection)	CH1 only	
	รองรับกล้อง PTZ (PTZ Camera Support)	Yes	
	ระบบฮาร์ดดิสก์ (Storage)	รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Interface Type)	SATA
จำนวน (HDD/Capacity)		1EA Up to 8 TB Capacity	
บันทึกซ้ำ (Over Write)		Yes	
ระบบดิจิทัลซูม (Digital Zoom)	ระบบภาพปัจจุบัน (Display Zoom)	Yes	
	ดูภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes	
ระบบเชื่อมต่อ (Interface)	พอร์ต USB	Yes,2 Port	
	ซีริสเซอร์ (RS-485)	Yes	
ระบบเครือข่าย (Network Function)	โปรโตคอล (Protocol)	TCP/IP, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, UPnP, PPPoE, SMTP, FTP	
	พอร์ตเชื่อมต่อ (Physical/Mac Layer)	1RJ45-10/100Mbps Ethernet port	
	Remote Record/Remote Search	Yes	
	พอร์ต (Multi Port for forward)	80, 34567, 554	
	โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ (CMS)	JS_VMS	
	โปรแกรมทั่วไป (Browser)	Internet Explorer	
	ระบบ iOS หรือ Andriod OS	KENPRO Viewer	
ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)	USB Drive	Yes	
	HDD External	Yes	
	Network Backup	Yes	
ทั่วไป (General)	Power Supply	DC12V, 2A	
	Working Temperature	0 °C ~ 55 °C (Humidity 10% ~ 90%)	
	Dimensions	255 x 236 x 44mm	