


# KP-XVR904P

## Features

- ▶ Super Hybrid DVR Technology
- ▶ H.264 and Dual Stream Video Compression
- ▶ Super HD-AHD, HD- TVI, HD CVI, IP Camera, Analog
- ▶ HD output Technology on VGA and HDMI
- ▶ 2 Wan Streaming P2P QR Scanning and FjikoDDNS
- ▶ KenproCCTV IOS and andriod Applicatoin



SPECIFICATION		KP-XVR904P	
องค์ประกอบจำเพาะ: (System Function)	การดำเนินงาน (Performance)	Full Pentaplex	
	แสดงภาพ (Display)(NTSC/PAL)	Real time	
	รองรับการเชื่อมต่อกล้อง (Camera Input)	CVBS	1080P, 720P, 960H, D1, CIF
		โหมด NVR (IP Camera)	4CH@3MP, 8CH@1080P
		โหมดผสมผสาน (CVBS+IP Camera)	2CH@1080P+2CH@1080P
	รองรับเสียง (AudioInput/Output)	4CH/1CH	
	ชื่อกล้อง (Camera Title)	21 Characters	
	รองรับระบบอาร์ม (Alarm Input/Output)	4/1	
ระบบจอ (Monitor Function)	จอหลัก (Main Monitor)	HDMI/VGA	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 1140x900
		CVBS	N/A
ระบบบันทึกภาพ (Recording Function)	รูปแบบอัดไฟล์ (Video Compression)	H.264	
	ขนาดภาพ (Resolution)	1080P@15FPS,1080N@25FPS, 720P@25FPS, 960H@25	
	อัตราการบันทึก (FPS)		
	ความละเอียด (Quality)	Highest, Higher, Medium, Low, Lower, Lowest	
	ระบบบันทึกต่อเนื่อง (Continue Record)	Yes	
	ระบบบันทึกตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Motion Record)	Yes (16x12) detection area	
	ระบบบันทึกตรวจสอบอาร์ม (Alarm Record)	Yes	
โปรแกรมทั่วไป (General Function)	ลำดับภาพ (Sequence)	Yes	
	เลือกการแสดงผลภาพ (Display Split)	Full Screen, 2x2, 1+5, 1+7, 3x3	
	รูปแบบเมนู (Interface)	GUI (Graphical User Interface)	
	ภาษา (Language)		Thai, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Portuguse, Arabic, Farsi, Russian, Spanish, Turkish,atc
	เมาส์ (Mouse)	Yes	
	รีโมทคอนโทรล (Remote Control)	Yes	
	ระบบตรวจจับการข้ามเส้น (Line Crossing Detection)	Yes	
	ระบบตรวจจับการบุกรุก ของหาย (Intrusion Detection)	Yes	
	รองรับกล้อง PTZ (PTZ Camera Support)	Yes	
ระบบฮาร์ดดิสก์ (Storage)	รูปแบบฮาร์ดดิสก์ (Interface Type)	SATA	
	จำนวน (HDD/Capacity)	1EA Up to 6 TB Capacity	
	บันทึกซ้ำ (Over Write)	Yes	
ระบบดิจิทัลซูม (Digital Zoom)	ระบบภาพปัจจุบัน (Display Zoom)	Yes	
	ดูภาพย้อนหลัง (Playback Zoom)	Yes	
ระบบเชื่อมต่อ (Interface)	พอร์ต USB	Yes,2 Port	
	ซีเรียสพอร์ต (RS-485)	Yes	
ระบบเครือข่าย (Network Function)	โปรโตคอล (Protocol)	TCP/IP, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, NFS, UPnP, PPPoE,SMTP, FTP	
	พอร์ตเชื่อมต่อ (Physial/Mac Layer)	10/100 self-adaptive Ethernet interface	
	Remote Record/Remote Search	Yes	
	พอร์ต (Multi Port for forward)	80, 8200, 34567, 34600	
	โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ (CMS)	NVClient Max.64CH	
	โปรแกรมทั่วไป (Browser)	Internet Explorer	
	ระบบ iOS และ Andriod OS	KENPRO CCTV	
ระบบถ่ายโอนข้อมูล (Backup Function)	USB Drive	Yes, AVI	
	HDD External	Yes(250GB)	
	Network Backup	Yes	
ทั่วไป (General)	Power Supply	DC12V, 2A	
	Working Temperature	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)	
	Dimensions	255(L) x 244(W) x 47(H)	